


2 Trauben-Annahmelinien - Linie 2





Bewertung: Noch nicht bewertet
[Ask a question about this product](#)

Beschreibung

für maschinelle Traubenernte und manuelle Traubenernte

- Maschinenleistung: 40 - 70 to/h
- Letzte Ernte verarbeitet: 2023!
- Linie in sehr gutem Zustand!

Linie 2 bestehend aus:

- 1 Annahmetrichter
- 1 Armbruster-Abbeermaschine 40 - 70 to/h
- 1 Wiegetrichter, Inhalt: 3.5 Tonnen
- 4 Pumpen mit Trichter, ca. 8 m3 Inhalt

Trauben Dosier-Annahmetrichter ARMBRUSTER

- Baujahr 2001
- Inhalt: ca. 3500 l
- Material: Edelstahl DIN 1.4301 / AISI 304
- Abmessungen: 2950 x 1660 x 1000 mm
- Förderschnecke: DN 400
- Motor: 4 kW, 400 V / 50 Hz
- Mit Flachschieber in Edelstahl DN 400
- Näherungshalter für Schrittweises öffnen des Flachschiebers

Abbeermaschine ARMBRUSTER AWFS 30 - 60

- Baujahr: 2001
- Leistung effektive 40-70to/h
- Mit Frequenzumformer
- Mit grossen Quetschwalzen
- Mit Vorentsafungsweiche
- Arbeitsprinzip: ENTSAFTEN – ABBEEREN – QUETSCHEN
- Arbeitsmöglichkeiten: Nur quetschen, Abbeeren-quetschen, Abbeeren ohne quetschen!
- Mit automatischem Luftausblas-System für kontinuierliche Reinigung des Abbeerzylinder, bei Maschinenernte
- Elektrischer/Pneumatik-Steuerschrank, original Armbruster
- Distanz-Steuerung, alles von dem Steuerpult im Trauben- Annahmebüro
- Mit 1 Ersatz-Abbeerzylinder
- Maschine in sehr gutem Zustand!

Trichterwaage SUTTER

- Inhalt: ca. 4000 l

- Mit automatischer Musterentnahme, für die Qualitäts-Bestimmung
- Mit Flachschieber/Absperrschieber
- Mit drehbarem Auslass, auf 4 Positionen
- Mit Wiegezelle und Waagen-Terminal

4 Stück Maischepumpen mit Trichter BUCHER-DELTA, Type Mohno

- Baujahr 2003
- Modell: PM8 - Trichter
- Inhalt: 8000 Liter
- Trichterabmessungen: (L x B x H) 2750 x 2000 x 2250 mm
- Material: Edelstahl DIN 1.4301
- Pumpenleistung: 25 - 60 To/h
- Umdrehungen: 150 Umdrehungen bei 50To/h
- Stator DN 125
- Motor: 11kW
- Mit elektronischem Geschwindigkeitsregler- FU
- Ausgang: DN 125
- Füllstands-Kontroll-System mit Radarsonden

Aufhängungs-/Stützstruktur

- Komplett aus Edelstahl gefertigt
- Aufhängung der Abbeermaschine
- Trichter-Waage Abstützung
- Zwei Höhen, Laufstege/mit Gitterrost
- Treppe aus Edelstahl
- Leitern aus Edelstahl

Maischeleitungen

- 4 Leitungen DN 125, in Edelstahl, die nach oben führen

Trauben-Annahmebüro

- Leichtbau-Struktur der Rezeption (Für Innenraum)
- 2 Steuerpulte für die voneinander unabhängige Steuerung der beiden Traubenannahme-Linien